



Техническое описание

WT1650

Основные характеристики

- Покрытие со средней толщиной пленки 3 в 1 (грунт, средний слой, финишное покрытие).
- Покрытие обладает хорошим водоотталкивающим свойством.
- Легко распыляется и наносится кистью.
- Содержит УФ-фильтры.
- Содержит антисептик.
- Гелеобразная форма предотвращает стекание.

Использование

- Плотность (г/см³): 1,03±0,002.
- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешать перед применением!
- Проверьте цветовой оттенок перед использованием!

Область применения

- Для внутренней и внешней покраски фасадов деревянных строений и др. конструкций из древесины.
- Подходит для различных пород древесины.

Подготовка подложки

- Влажность древесины должна быть в пределах 12-14,5%.
- Тщательно очистить поверхность от пыли, жира, воска и смол.
- Произвести шлифовку необработанной поверхности абразивом с размером зерна р100-120.

Способы нанесения

Способынанесения		
Нанесение	Кисть	Традиционное распыление
Рабочее оборудование	Смешанный или Синтетический ворс	
Количество слоев для достижения наилучшего результата	2-3 слоя	2 слоя
Разбавитель	Вода	
Добавлять%	Не более5%	
Давление подачи воздуха (bar)	3-4	
Расход г/м ² в один слой	100-150	
Сухойостаток	33%	

Способы сушки

Сушка при температуре +20°C и относительной влажности 50-60%:

Сухой от пыли	20мин
Прикосновение	40мин
Следующий слой	1-2 часа

Время высыхания может быть увеличено или сокращено в соответствии с изменениями температурно-влажностного режима.

Очистка

- Кисть должна быть промыта водой сразу после использования.
- Остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Хранение

- 24месяца в закрытой таре при температуре 10-30°.

Дополнительная информация

- Тип и размер упаковки: металлическое ведро от 1л до 20л.
- Цвета: полупрозрачная база, может быть заколерована во все полупрозрачные цветовые оттенки.

Паспорт безопасности

- Пожалуйста, обратитесь за информацией к производителю.